

LC-XNB4000N



Ultraportabler Office- und Business-Projektor
für PC-freie Präsentationen mit Wi-Fi-Funktion

EIGENSCHAFTEN

- Ein ultraportables Talent mit Wi-Fi-Funktion für Office und Business
- Im Mittelpunkt steht der Gedanke des uneingeschränkten Datenaustausches zwischen Projektor und externen Geräten (iOS-basierte wie iPhone, iPad, Android-basierte und viele andere Wi-Fi-fähige Geräte)
- Kompatibel für PC-freie Präsentation
- 1,5 GByte freier interner Speicher für Multimediasdisplay
- AMX D.D und Crestron RoomView™, LAN, USB, Wi-Fi-Anzeige
- HDTV-kompatibel für brillante Videoübertragungen
- Progressive-Scan verspricht höchste Bildqualität
- HDMI Anschluss mit HDCP
- XGA (1.024 x 768) Auflösung
- 4.000 Lumen
- Kontrast: 2.000 : 1
- Projektionsverhältnis: 1,45 - 1,73 : 1

FUNKTIONEN

- Integrierter 10 Watt Lautsprecher, besonders praktisch für Präsentationen in Räumen ohne spezielle Beschallung (z.B. Klassenzimmer oder kleine Besprechungsräume)
- Integrierte LAN-Funktion zur Steuerung
- Umweltfreundlicher Energiesparmodus (ECO-Mode)



LC-XNB4000N



Ultraportabler Office- und Business-Projektor
für PC-freie Präsentationen mit Wi-Fi-Funktion

TECHNISCHE DATEN	Projektortyp	XGA-LCD-Video-/ Datenprojektor
	LCD-Panel-System	3 x 0,63" Poli-Si-TFT-LCD-Panels
	Auflösung	XGA (1.024 x 768)
	Lichtleistung	4.000 Lumen (2.300 im ECO-Mode)
	Kontrastverhältnis	2.000 : 1
	Gleichmäßigkeit der Ausleuchtung	85%
	Projektionslampe	245 Watt UHP
	Lampenlebensdauer	5.000 h ECO-Mode / 3.000 h Normal-Mode
	Objektiv	f= 18,5-22,2 mm; F= 1,6-1,9 man. Zoom/Fokus
	Projektionsverhältnis	1,45 - 1,73 : 1
	Bilddiagonale	1,02 - 7,62 m
	Neigungswinkel	360° vertikal / ± 10° horizontal
	Keystone-Korrektur	digital: ± 30° vertikal manuell
EINGANGSSIGNAL	Grafikstandard	XGA, SVGA, VGA, MAC – komprimiert: UXGA, SXGA+, SXGA, WSXGA+, WXGA+, WXGA
	Videostandard	PAL, SECAM, NTSC, HDTV 1080i/p, 720p, 576i/p und 480i/p kompatibel
EIN- UND AUSGÄNGE	Eingänge	1 x D-Sub 15-pin (RGB analog) 1 x HDMI 1 x D-Sub 15-pin (RGB analog), (Monitor out) 1 x Mini DIN 4-pin (S-Video) 1 x RCA (Video) 2 x 3,5 mm Audio Mini Jack (stereo) 2 x RCA (R/L) 1 x RJ45 (LAN) 1 x USB Typ A (Wi-Fi mit Dongle) 1 x Mini-USB Typ B
	Ausgänge	1 x D-Sub 9-pin (RS232 kompatibel) 1 x D-Sub 15-pin (Monitor RGB analog), (siehe Eingang) 1 x 3,5 mm Audio Mini Jack (stereo)
BETRIEBSDATEN	Stromversorgung	100-240 V, 50-60 Hz
	Leistungsaufnahme	340 Watt Normal-Mode 260 Watt ECO-Mode < 0,5 Watt Standby (ECO-Mode)
	Lüftergeräusche	30 dBA ECO-Mode / 35 dBA Normal-Mode
	Frequenzbereich	Automatische Frequenzkontrolle H-Sync 31-92 kHz, V-Sync 48-120 Hz, Dot-Clock 162 MHz
ABMESSUNG	H x B x T	110 x 325 x 265 mm
GEWICHT		3,4 kg
LIEFERUMFANG		Bedienungsanleitung (CD-Rom), Quick-Guide, IR-Fernbedienung (inklusive Batterien), Wi-Fi USB-Stick, Computerkabel (D-Sub 15-pin / D-Sub 15-pin), Netzkabel
GARANTIE		Projektor: 3 Jahre Bring-in oder 6.000 Betriebsstunden

Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten.